



# NO.70 **MINERALIZADO**

## ROLLO PREFABRICADO ASFÁLTICO MINERALIZADO

### ■ DIMENSIONES Y PESOS FINALES

ESPECIFICACIONES	UNIDADES	TÍPICO
PESO	KG	24.04
LONGITUD	M	9.29
ANCHO	M	1
ÁREA	M <sup>2</sup>	9.29

### ■ RENDIMIENTO ÁREA CUBIERTA POR ROLLO: 8.8 M<sup>2</sup>

COLORES DISPONIBLES ● ● ● ● ●

## DESCRIPCIÓN

La línea de productos MINERALIZADOS ZAHORI son elaborados con las materias primas de más alta calidad, se trata de un fieltro orgánico impregnado con los asfaltos con un acabado arenado en su parte inferior y por la parte superior de granulado mineral en una gran variedad de colores.

## USO

- Cumple con funciones de sistemas de impemeabilizante único necesitando solamente de un pegamento frío ADHECOLD o caliente CUÑETE ASFALTICO ZAHORI para su fijación.
- Los productos MINERALIZADOS ZAHORI pueden funcionar como ultima capa impermeable dentro de sistemas impermeabilizantes multicapa recomendados por ZAHORI.

## VENTAJAS

- Su acabado de granulado mineral en la parte superior le aporta un grado de estética y uniformidad a la superficie impermeabilizada.
- Por su acabado en la parte superior se prolonga el tiempo de vida útil del sistema impermeabilizante ante las contrariedades ambientales a las que se enfrente.

## FORMA DE EMPLEO

Este producto es empleado como ultima capa en los sistemas impermeabilizantes recomendados por Zahori, su intervención puede variar dependiendo del sistema utilizado.

## RENDIMIENTOS

ÁREA CUBIERTA POR ROLLO: 8.8 M<sup>2</sup>

\* Esta información se encuentra en la etiqueta del producto.

# ALMACENAJE Y RECOMENDACIONES



## ALMACENAJE

- Bajo techo, en lugar seco y fresco.

## RECOMENDACIONES

- Mantenerse alejado de flamas o chispas, ya que es inflamable.
- No agregar solventes.
- No aplicar en lugares mal ventilados.
- No exponer a materiales aislantes sensibles a solventes orgánicos.
- Reparar grietas antes de realizar las aplicaciones.