



BASE 40

ROLLO SATURADO

ROLLO PREFABRICADO CON MEMBRANA DE REFUERZO INTERMEDIA

DIMENSIONES Y PESOS FINALES

ESPECIFICACIONES	UNIDADES	TÍPICO
PESO	KG	36.74
LONGITUD	M	20.06
ANCHO	M	1
ÁREA	M ²	20.06

■ RENDIMIENTO ÁREA CUBIERTA POR ROLLO: 19.04 M²

DESCRIPCIÓN

La gama de SATURADOS ZAHORI se trata de una línea de productos elaborados a base de un filtro orgánico el cual mediante un proceso controlado es impregnado por ambos lados con los asfaltos de más alta calidad.

USO

- Se trata de una membrana de refuerzo intermedia en los sistemas impermeabilizantes recomendados por Industrias Zahori y el cual le otorga a este los más altos niveles de resistencia ante las contrariedades ambientales a las que se enfrentan.

VENTAJAS

- De fácil y rápida aplicación.
- Aporta un gran nivel de resistencia ante su exposición a la intemperie.
- De prolongada vida de uso.
- Funciona como barrera de vapor entre el techo y el sistema impermeabilizante.

FORMA DE EMPLEO

Este producto es empleado como ultima capa en los sistemas impermeabilizantes recomendados por Zahori, su intervención puede variar dependiendo del sistema utilizado.

RENDIMIENTOS

ÁREA CUBIERTA POR ROLLO: 19.04 M²

* Esta información se encuentra en la etiqueta del producto.

ALMACENAJE Y RECOMENDACIONES



ALMACENAJE

- Bajo techo, en lugar seco y fresco.

RECOMENDACIONES

- Mantenerse alejado de flamas o chispas, ya que es inflamable.
- No agregar solventes.
- No aplicar en lugares mal ventilados.
- No exponer a materiales aislantes sensibles a solventes orgánicos.
- Reparar grietas antes de realizar las aplicaciones.