


PROTECTOCOOLER



IMPERMEABILIZANTE ANTICORROSIVO ASFÁLTICO



COLORES DISPONIBLES ●

PRESENTACIÓN 907 ML

DESCRIPCIÓN

PROTECTOCOOLER es una pasta asfáltica de color negra de fácil aplicación para prevenir la oxidación de equipos de enfriamiento o superficies expuestas a la humedad. Su uso puede ampliarse para el recubrimiento de superficies minerales, metálicas, hormigón, corrugado y otras superficies de techo. También es ideal para su uso en sistemas de techo de poliéster.

USO

Se utiliza para evitar la oxidación en láminas o superficies metálicas las cuales son expuestas al contacto con el agua constantemente.

Tiene excelentes cualidades ante el intemperismo, no es inflamable y es inodoro. También se puede utilizar para la protección de humedad por encima o por debajo de muros de cimentación, sellando las superficies de mampostería y muros de contención y como anti-corrosivo, recubrimiento para madera, metal y de revestimientos de tuberías.

PROPIEDADES

- Recubrimiento anti-corrosivo.
- De aplicación en frío.
- Fácil limpieza de herramienta.
- Forma una capa de alta adherencia.
- No se escurre en climas con alta temperatura.

CLIMAS



SUPERFICIES



LÁMINA



MADERA



CONCRETO

PROTECTO COOLER

FORMA DE EMPLEO



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



1 Es importante el contar con una superficie limpia y seca, no debe contar con presencia de polvo, grasa o material mal adherido.



2 Si existe la presencia de óxido sobre la superficie, éste debe ser removido completamente con un cepillo de alambre.

FORMA DE APLICACIÓN



1 **NO DILUIR.**



2 Se aplica utilizando espátula, brocha o cuña.



3 El rendimiento por capa es de 1 a 1.5 L/m² sobre la superficie a impermeabilizar. (Depende de la superficie).



4 Tiempo de secado total 3 a 7 días dependiendo de las condiciones del clima. Se le da un tiempo de secado antes de exponer el material a la humedad.

RENDIMIENTOS

APLÍQUELO A RAZÓN DE 1L/M² POR CAPA

PRESENTACIÓN

907 ML.

ALMACENAJE Y RECOMENDACIONES



ALMACENAJE



Bajo techo, en un lugar fresco y seco, con envase bien tapado.

RECOMENDACIONES



Para uso en exteriores solamente.



Ropa de protección, guantes y gafas deben ser utilizados durante la aplicación de este producto.



Siempre aplicar en un día claro y soleado. Aplicar en horas de la mañana para permitir el máximo tiempo de curado.



La aplicación debe ser completada en un mínimo de 4 horas antes de la puesta del sol.



Las temperaturas deben estar por encima de 55 ° F (durante 24 horas) y en aumento, pero no por encima de 110 ° F. Los tiempos de curado varían dependiendo del rendimiento utilizado, la humedad, la temperatura y la textura de la superficie. Permita un mínimo de 4 horas entre capas.



NO APLIQUE PARA SUPERFICIES PEATONALES.

CONTRAINDICACIONES



No ingerir.
No inducir al vomito en caso de ingestión.



Lavar con abundante agua durante 15 minutos en caso de contactos con los ojos y/o la piel.



En caso de reacciones alérgicas, solicitar atención médica.