


SELLO ELASTOMÉRICO



SELLADOR PRIMARIO - ACRÍLICO



COLORES DISPONIBLES ●

PRESENTACIÓN 19 L GALÓN

DESCRIPCIÓN

Es un primario elaborado a base de resina **ESTIREN ACRÍLICA** de la más alta calidad que le imparte características de gran desempeño eliminando poros, microfisuras y partículas sueltas sobre la superficie a impermeabilizar. Al aplicarlo como primario el sistema de impermeabilización subsecuente adquirirá una mejor adherencia y mejorará su rendimiento.

USO

- **SELLO ELASTÓMÉRICO** es un producto que se utiliza como primario para preparar superficies sobre las que se aplicarán sistemas de impermeabilización Elastocover, Elastomerico Zahori o pintura base agua confiriéndole un buen anclaje.
- Se recomienda para superficies de concreto, block, yeso y todo tipo de materiales porosos.
- Sella y promueve adherencia.

PROPIEDADES

- Excelente elasticidad y adherencia para soportar movimientos térmico-estructurales.
- Puede ser aplicado sobre cualquier superficie.
- Cumple con los requerimientos de sistema de impermeabilización de mayor complejidad.
- Producto con terminado transparente.

CLIMAS



SUPERFICIES



LÁMINA



MADERA



CONCRETO



SELLO

FORMA DE EMPLEO

FORMA DE EMPLEO



1 Es importante el contar con una superficie limpia y seca, no debe contar con exceso de polvos, grasas o materiales mal adheridos.



2 Aplicar una capa uniforme de Sello Elastomérico sobre los techos o paredes, mediante la utilización de brocha, cepillo o equipo de aspersión.



3 El **SELLO ELASTÓMÉRICO** está listo para usarse, no necesita ser rebajado.



4 Tiempo de espera de secado 1 hora o al tacto.

RENDIMIENTOS

1 LITRO RINDE 4 A 5 M²
(DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DE LA SUPERFICIE)

PRESENTACIÓN

GALÓN 3.8 LITROS. / CUBETA 19 LITROS.

ALMACENAJE Y RECOMENDACIONES

ALMACENAJE



Bajo techo, en un lugar fresco y seco, evite temperaturas por debajo de los 5°C y no mayores a 40°C. En envase cerrado el producto mantiene sus propiedades durante 12 meses.



RECOMENDACIONES



No aplicar bajo amenazas de lluvia.
No dejar expuesto a la intemperie sin otro recubrimiento adicional.



Los equipos utilizados deberán lavarse con agua después de ser utilizados.

CONTRAINDICACIONES



No ingerir.
No inducir al vomito en caso de ingestión.



Lavar con abundante agua durante 15 minutos en caso de contactos con los ojos y/o la piel.



En caso de reacciones alérgicas, solicitar atención médica.